

Zuführbündler

ZFB 36/75

Mit automatischer Zuführung zum Bündeln von Printprodukten aller Art - **besonders geeignet für gefaltzte Produkte** - Die ideale Lösung im Anschluss an Falzmaschinen mit Schuppenauslage und Schneidmaschinen

- Banderolieren von Produktstapeln mit beschichtetem Kraftpapier oder mit Polypropylenfolie
- Mobiler Bündelautomat auf vier Lenkrollen mit integriertem Zuführschieber und pneumatischer Bündelgutpressung
- Hohe Produktivität durch automatische Zuführung des Bündelguts und Rollenauslage für die gebündelten Pakete



Zuführbündler ZFB 36/75

Durch Einlegen und Zuführen von Produktstapeln oder Produktstapelreihen werden die zuvor gebündelten Pakete in Richtung Auslage geschoben. Hierdurch wird eine sehr produktive und schnelle Arbeitsweise erzeugt, da lediglich eingelegt werden muss.

Bei Anwahl des Automatikbetriebs wird der Arbeitszyklus durch einen Sensor ausgelöst. Für die automatische Zuführung kann eine Verzögerungszeit stufenlos eingestellt werden. Diese Verzögerungszeit ermöglicht ein besseres Ausrichten der Produktstapel.

Können Produktstapel aufgrund ihrer Form oder Struktur der Bündleinheit nicht automatisch zugeführt werden, besteht die Möglichkeit, den Zuführschieber abzuschalten und die Produktstapel manuell von der Auslageseite her einzulegen.



Arbeitszyklus



Manuelles Einlegen der Produktstapel



Automatisches Zuführen der Produktstapel



Pressen und Bündeln der Produktstapel



Pakettransport über Rollenauslage (Option)



Die maximal einlegbare Produkt- bzw. Produktreihenlänge beträgt 750 mm. Bei Einlage von relativ kurzen Produkten kann die hintere Endlage des Zuführschiebers vorgestellt werden, um hohe Bündelleistungen beizubehalten.



Hintere Endlage des Zuführschiebers



Vorgestellte hintere Endlage des Zuführschiebers



Optionen

- Integrierter Kompressor
- Rollenauslage gerade (800 x 400 mm), 90° oder 180° (auch kombinierbar)



180° Rollenauslage



Gerade Rollenauslage (800 x 400 mm)

Modell		ZFB 36/75
Banderolen-Material		beschichtetes Kraftpapier Polypropylenfolie (PP 80 µm)
Banderolenbreiten	mm	30
Rollenlängen per Rolle in Meter	Kraftpapier PP-Folie	800 1200
Maschinenleistung	Takte / min	14 - 18
Abmessungen des Bündelgutes min. / max.		
Länge	mm	70 / 750
Breite	mm	40 / 360
Höhe	mm	ca. 5 / 180
Maschinenabmessungen, Standardausführung ohne Rollenauslage		
Länge	mm	1635
Breite	mm	805
Höhe	mm	1280
Anzahl der verstellbaren Transportstopps zur Stapelpositionierung zum Bündeln		8
Maschinengewicht - Standardausführung	kg	195
Elektrik: Wechselstrom		600 Watt (230 V); 4,0 A 500 Watt (110 V); 6,3 A