

Stanzautomat CL für Außenkonturstanzungen im Großformat

- ❑ Maximales Stanzformat 330 x 380 mm
- ❑ Erweiterbar mit Gegendruckeinrichtung GD 3
- ❑ Einsetzbar z.B. für die Produktion von großformatigen Inmould-Etiketten



**Stanzautomat CL
mit Gegendruckeinrichtung GD3**





**Stanzautomat CL mit Auslagerinne
(anstelle der Gegendruckeinrichtung)**

Technische Daten

Stanzautomat		CL
Ausgestanztes Format		
max.	mm	330 x 380
min. (mit Auslagerinne)	mm	80 x 100
min. (mit Gegendruckeinrichtung GD 3)	mm	70 x 140
Abfallender Rand	mm	0 - 3
Max. Einlagehöhe bei einem Stanzmesser mit einer Höhe von 70-90 mm	mm	170
Leistung bei 1.000 Blatteinlage mit Etikettenpapier 80 g/m ²	Blatt/h	400.000
Stanzdruck	kg	11.700
Eingestellter Wert des Druckbegrenzungsventils	bar	150
Leistungsbedarf, Drehstrom	kW	15,0
Stromaufnahme bei 400V 50Hz	A	28,0
Max. Vorsicherung	A	63,0
Schalldruckpegel nach DIN 45635 Teil 27	max. dB(A)	85
Abmessungen		
mit Auslagerinne (LxBxH)	mm	3360 x 1730 x 1826
* mit geöffneten Türen	mm	3870 x 2045 x 1826 *
mit Gegendruckeinrichtung (LxBxH)	mm	2710 x 1730 x 1826
** mit geöffneten Türen	mm	3215 x 2045 x 1826 **
Tankinhalt	l	350
Nettogewicht ohne Hydrauliköl ca.	kg	2.600